

	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; р.1.т.1.2; ЗПм=0,12*1,2*1,25; МДС35.п ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	0,18	314,5434	0,18	820,15	168,21	68,79	0,03	0,015	0,00225
12	ФЕРр62-10-05 (0) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,12	1 401,77	8,36	820,15	168,21	68,79	1	98,42	7,962
		100 м2 окрашиваемой поверхности	573,26	1,16				0,14	0,1	0,012
13	ФЕРм08-03-593-06 (0) МДС35.п р.1.т.2.1 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ЗП=875,94*1,2; ЭММ=1699,31*1,2; ЗПм=510,24*1,2; ТЗТ=88,3*1,2; ТЗТм=43,76*1,2	0,02	4 954,06	2 039,172	1 863,76	99,08	21,02	40,78	105,96	2,1192
		100 шт.	1 051,128	612,288				12,25	52,512	1,05024
14	Светильник для ламп накаливания	2 шт			22,5	45			45	
15	Лампа накаливания	2 шт			1,85	3,7			3,7	
16	ФЕРр61-10-03 (0) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,25	2 786,75	1,21	1 140,23	696,69	411,33	0,3	188,25	47,0625
		100 м2 отремонт и рованной поверхно	1 645,31	0				0	0	0